



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 484103/23/SZC

Zleceniodawca ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W DRAWSKU PODMIEJSKA 3 78500 DRAWSKO POMORSKIE		Próbką (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbek: ŚCIEKI ŚREDNIODOBOWE OCZYSZCZONE Oczyszczalnia Drawsko Pomorskie ul. Podmiejska 5, 75-500 Drawsko Pomorskie - studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
Data przyjęcia próbek	06.09.2023	Stan próbek: bez zastrzeżeń Próbką pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Data rozpoczęcia badań	06.09.2023	
Data zakończenia badań	21.09.2023	
Data utworzenia sprawozdania	21.09.2023	
Informacje dotyczące pobierania próbek: Metoda* PN-ISO 5667-10:2021-11 Protokół poboru próbek nr: 8/SZC/RB/7/9/2023 Data rozpoczęcia poboru: 06.09.2023 Data zakończenia poboru: 07.09.2023 Punkt poboru, miejsce poboru: Oczyszczalnia Drawsko Pomorskie ul. Podmiejska 5, 75-500 Drawsko Pomorskie - studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych - ścieki oczyszczone średniodobowe Próbką pobrana: Stały czas, zmienna objętość (CTVV)		

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
* Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) PN-EN 5815-1:2019-12		
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT 5)	mg/l O ₂	2
* Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) PN-ISO 15705:2005	mg/l O ₂	38,3
* Zawiesiny ogólne ³⁾ PN-EN 872:2007, PN-EN 872:2007/Ap1:2007	mg/l	3,8
* Fosfor ogólny PN-EN ISO 6878:2006 p. 7; PN-EN ISO 6878:2006/Ap1:2010; PN-EN ISO 6878:2006/Ap2:2010	mg/l	0,63
* Godz. / pH - średniodobowy pomiar PN-EN ISO 10523:2012		
1. Godz. / pH	-	10:00/7,3
2. Godz. / pH	-	11:00/7,3
3. Godz. / pH	-	12:00/7,3
4. Godz. / pH	-	13:00/7,3
5. Godz. / pH	-	14:00/7,2
6. Godz. / pH	-	15:00/7,2
7. Godz. / pH	-	16:00/7,3
8. Godz. / pH	-	17:00/7,4

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 484103/23/SZC

9. Godz. / pH	-	18:00/7,4
10. Godz. / pH	-	19:00/7,4
11. Godz. / pH	-	20:00/7,4
12. Godz. / pH	-	21:00/7,4
13. Godz. / pH	-	22:00/7,4
14. Godz. / pH	-	23:00/7,4
15. Godz. / pH	-	00:00/7,4
16. Godz. / pH	-	01:00/7,3
17. Godz. / pH	-	02:00/7,3
18. Godz. / pH	-	03:00/7,3
19. Godz. / pH	-	04:00/7,3
20. Godz. / pH	-	05:00/7,3
21. Godz. / pH	-	06:00/7,2
22. Godz. / pH	-	07:00/7,2
23. Godz. / pH	-	08:00/7,2
24. Godz. / pH	-	09:00/7,2

* Godz. / temp. poboru próbki - średniodobowy pomiar ^{1) 4)}
 PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastąpienia)

1. Godz. / temp. poboru próbki	°C	10:00/17,1
2. Godz. / temp. poboru próbki	°C	11:00/17,1
3. Godz. / temp. poboru próbki	°C	12:00/17,1
4. Godz. / temp. poboru próbki	°C	13:00/17,2
5. Godz. / temp. poboru próbki	°C	14:00/17,2
6. Godz. / temp. poboru próbki	°C	15:00/17,3
7. Godz. / temp. poboru próbki	°C	16:00/17,3
8. Godz. / temp. poboru próbki	°C	17:00/17,3
9. Godz. / temp. poboru próbki	°C	18:00/17,5
10. Godz. / temp. poboru próbki	°C	19:00/18,0
11. Godz. / temp. poboru próbki	°C	20:00/18,2
12. Godz. / temp. poboru próbki	°C	21:00/18,2
13. Godz. / temp. poboru próbki	°C	22:00/18,7
14. Godz. / temp. poboru próbki	°C	23:00/19,1
15. Godz. / temp. poboru próbki	°C	00:00/19,2
16. Godz. / temp. poboru próbki	°C	01:00/18,7
17. Godz. / temp. poboru próbki	°C	02:00/18,6
18. Godz. / temp. poboru próbki	°C	03:00/18,4
19. Godz. / temp. poboru próbki	°C	04:00/18,4
20. Godz. / temp. poboru próbki	°C	05:00/18,3
21. Godz. / temp. poboru próbki	°C	06:00/18,3
22. Godz. / temp. poboru próbki	°C	07:00/17,9

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 484103/23/SZC

23. Godz. / temp. poboru próbki	°C	08:00/17,7
24. Godz. / temp. poboru próbki	°C	09:00/17,4
* Azot azotynowy PB-461 wyd. I z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8507	mg/l	0,099
* Azot Kjeldahla PN-EN 25663:2001	mg/l	2,11
* Azot ogólny PB-463 wyd. II z dnia 23.07.2021	mg/l	3,91
* Azot azotanowy PB-433 wyd. I z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8039	mg/l	1,7
* Rtęć (Hg) PN-EN ISO 12846:2012 + Ap1:2016-07	mg/l	0,000050
* Indeks fenolowy ²⁾ PN-ISO 6439:1994	mg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,002)
* Chlorki PN-ISO 9297:1994	mg/l	184
* Siarczany PB-432 wyd. I z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8051	mg/l	56
* Zawartość pierwiastków ²⁾ PN-EN ISO 11885:2009		
Chrom (Cr)	mg/l	0,013
Cynk (Zn)	mg/l	0,062
Arsen (As)	mg/l	< 0,0050 (0,0050±0,0012)
Miedź (Cu)	mg/l	0,012
Nikiel (Ni)	mg/l	0,0098
Ołów (Pb)	mg/l	< 0,0050 (0,0050±0,0010)
Srebro (Ag)	mg/l	< 0,0050 (0,0050±0,0010)
Wanad (V)	mg/l	< 0,0050 (0,0050±0,0012)
Kadm (Cd)	mg/l	< 0,00050 (0,00050±0,00005)

- 1) Badanie wykonywane w miejscu pobrania próbek.
- 2) Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, będąca jednocześnie granicą oznaczania ilościowego wyznaczoną przez Laboratorium.
- 3) Zawartość zawiesiny ogólnej metodą filtracji przez sączki z włókna szklanego. Producent: Sartorius Stedim Biotech GmbH.
- 4) Norma wycofana bez zastąpienia. Wyniki mogą być wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

Autoryzował:
 Agnieszka Florek, Kierownik Pracowni Spektrometrii, Pracownia Spektrometrii
 Aleksandra Wiśniewska, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska, Pracownia Analiz Środowiska
 Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Próbek
 Monika Sadowska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Środowiska
 Patrycja Galera, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii
 Wojciech Penier, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska, Pracownia Analiz Środowiska

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.



HAMILTON

FOSFA
INTERNATIONAL



AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 484103/23/SZC

Adres laboratorium:

Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
ul. Aleksandrowska 61A, 95-100 Zgierz

Wyniki odnoszą się wyłącznie do pobranych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz uwzględnia niepewność pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinie i interpretację, która opiera się na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA – DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA